



## 06609-135 Jacke

Multischutz

MASCOT® MULTISAFE



87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern  
320 g/m<sup>2</sup>




Canvasstruktur. Kann bis 7% bei 5 x Industriegäsche einlaufen (ISO 15797) und bis 5% bei Hauhaltswäsche. Separat waschen. Nach jedem Waschen mit Flourcarbon (PFC) imprägnieren, um Schutz nach EN 13034 zu erneuern.

### Industriegäsche-Kategorie B2



### Zertifizierungen



### Logo

Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Stoffqualität ist das Aufbringen von Logos ausschließlich mit dem Transfertyp Loxy LP 157 möglich. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsnendienst kontaktieren.

### Logoplastizierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.



- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verschluss mit Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, um Kratzer zu vermeiden.
- Nähte zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

### Technische Informationen

Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten. Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Innentasche mit Patte. Manschetten mit Gummizug. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte.

### Träger

