10169-154-09

M

MASCOT® Richmond | Latzhose mit Knietaschen, geringes Gewicht | MASCOT® INDUSTRY

Beschreibung

- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Verstellbare Hammerschlaufe.
- Strapazierfähige Knietaschen mit Höhenregulierung, damit der Knieschutz immer optimal am Knie sitzt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Mehr Infos

Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen. Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Farben

Größen

Schrittlänge und Größe: 76 cm: C 46 - C 56 • 82 cm: C 42 - C 68 • 90 cm: C 46 - C 62

Größe	Bundweite	Notiz
82 C 42 82 C 44 82 C 46 82 C 48 82 C 50 82 C 52 82 C 54 82 C 56 82 C 58 82 C 60 82 C 62	68 cm 73 cm 78 cm 83 cm 88 cm 93 cm 98 cm 103 cm 108 cm 113 cm 118 cm	Schrittlänge 82 cm.
82 C 64 82 C 66 82 C 68	123 cm 128 cm 133 cm	Schrittlänge 82 cm.
90 C 46 -90 C 62	78 cm -118 cm	Schrittlänge 90 cm. Größe C 42 - C 44 und C 64 - C 66 so lange der Vorrat reicht.
90 C 64 -90 C 66	123 cm -128 cm	Schrittlänge 90 cm. Größe C 42 - C 44 und C 64 - C 66 so lange der Vorrat reicht.
76 C 46 -76 C 56	78 cm - 103 cm	Schrittlänge 76 cm. Nur in Größe C 46 - C 56 erhältlich.

Maßtabelle anzeigen

Material

65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m²

Pflegeanweisungen/Infos

Canvasstruktur. Industriewäsche-Kategorie A1

Vorbehaltlich Produktänderungen.

Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA.