

11119-880-14

MASCOT® Tombos | Winteroverall mit Kunstpelzfutter, wasserdichtes MASCOTEX®, Klasse 3 | MASCOT® SAFE ARCTIC



Beschreibung




Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. Elastisches Material am Rücken bietet erhöhte Bewegungsfreiheit. Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln.

Mehr Infos

Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in Beinen und Ärmeln. Kapuze ist abnehmbar, gefütterte und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handybrusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen mit Wetterschutzleiste. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Gummizug (verdeckt) im Rücken. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken.

Farben



Größen

Schrittlänge und Größe: 82 cm: S-4XL

Größe	Größe	Notiz
S	C 46	
M	C 50	
L	C 52	
XL	C 56	
2XL	C 58	Schrittlänge 82 cm.
3XL	C 62	Schrittlänge 82 cm.
4XL	C 66	Schrittlänge 82 cm.

Maßtabelle anzeigen

Material

100% Polyester (MASCOTEX®), 240 g/m²


MASCOTEX®

Pflegeanweisungen/Infos



Nicht einweichen. Separat waschen. Kein Weichspülmittel anwenden. Industriewäsche-Kategorie C2

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3, EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/2 (2,0 clo). Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 1,3300 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.