# 15549-860-17010

M

MASCOT® Luton | Dreiviertel-Hose, Klasse 1 | MASCOT® SAFE SUPREME

## Beschreibung

- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit.
- Platz für das nachträgliche Anbringen eines Wäsche-Chips.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.

Mehr Infos

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche.

## Farben

## Größen

Schrittlänge und Größe: 40,5 cm: C 44 - C 68

| Größe | Bundweite | Notiz |
|---|---|---|
| C 44 | 73 cm | |
| C 45 | 75,5 cm | |
| C 46 | 78 cm | |
| C 47 | 80,5 cm | |
| C 48 | 83 cm | |
| C 49 | 85,5 cm | |
| C 50 | 88 cm | |
| C 51 | 90,5 cm | |
| C 52 | 93 cm | |
| C 54 | 98 cm | |
| C 56 | 103 cm | |
| C 58 | 108 cm | |
| C 60 | 113 cm | |
| C 62 | 118 cm | Schrittlänge 40,5 cm. |
| C 64 | 123 cm | |
| C 66 | 128 cm | |
| C 68 | 133 cm | Schrittlänge 40,5 cm. |

Maßtabelle anzeigen

## Material

65% Polyester/35% Baumwolle, 290 g/m²

## Pflegeanweisungen/Infos

Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 75 Hauhaltswäschen oder maximal 50 Industriewäschen. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Teflon® Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert. Industriewäsche-Kategorie B1

*Vorbehaltlich Produktänderungen.*

Hi-Vis Gruppe X. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,3100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.