


15549-860-1718

MASCOT® Luton | Dreiviertel-Hose, Klasse 1 | MASCOT® SAFE SUPREME

M

Farben



Beschreibung



Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit.

Platz für das nachträgliche Anbringen eines Wäsche-Chips.

Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.

[Mehr Infos](#)

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche.

Größen

Schrittlänge und Größe: 40,5 cm: C 44-C 68

Größe	Bundweite	Notiz
C 44	73 cm	
C 45	75,5 cm	
C 46	78 cm	
C 47	80,5 cm	
C 48	83 cm	
C 49	85,5 cm	
C 50	88 cm	
C 51	90,5 cm	
C 52	93 cm	
C 54	98 cm	
C 56	103 cm	
C 58	108 cm	
C 60	113 cm	
C 62	118 cm	Schrittlänge 40,5 cm.
C 64	123 cm	
C 66	128 cm	
C 68	133 cm	Schrittlänge 40,5 cm.

[Maßtabelle anzeigen](#)

Material

65% Polyester/35% Baumwolle, 290 g/m²



Pflegeanweisungen/Infos



Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 75 Haushaltswäschen oder maximal 50 Industrierwäschen. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Teflon® Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert. Industrierwäsche-Kategorie B1

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Hi-Vis Gruppe X. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 1. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,3100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.