

15979-948-22218

MASCOT® Maitland | Hose mit Knietaschen, Klasse 2 | MASCOT® SAFE LIGHT



Beschreibung



Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
 Spezieller Schnitt an der Rückseite der Hosenbeine, verhindert beim Knien überflüssigen Stoff in der Kniekehle.
 Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird.
 Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten, so dass sich kein Schmutz sammelt.
 Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittweiten erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details.

Mehr Infos

Fluoreszierend mit Reflexen. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring, Vordertaschen. Erhalten Sie extra Taschen indem Sie Ihr Produkt mit MASCOT® Benoni Hängetaschen ergänzen, die am Gürtel befestigt werden. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar.

Farben



Größen

Schrittlänge und Größe: 76 cm: C 46 - C 58 • 82 cm: C 44 - C 68 • 90 cm: C 46 - C 62

Größe	Bundweite	Notiz
82 C	73 cm	
44		
82 C	78 cm	
46		
82 C	83 cm	
48		
82 C	88 cm	
50		
82 C	93 cm	
52		
82 C	98 cm	
54		
82 C	103 cm	
56		
82 C	108 cm	
58		
82 C	113 cm	
60		
82 C	118 cm	Schrittlänge 82 cm.
62		
82 C	123 cm	
64		
82 C	128 cm	
66		
82 C	133 cm	Schrittlänge 82 cm.
68		
90 C	78 cm	
46		
-90 C	-118 cm	Schrittlänge 90 cm. Nur in Größe C 46 - C 62 erhältlich.
62		
76 C	78 cm	
46		
-76 C	-108 cm	Schrittlänge 76 cm. Nur in Größe C 46 - C 58 erhältlich. NICHT in Zwischengrößen erhältlich.
58		

Maßtabelle anzeigen

Material

80% Polyester/20% Baumwolle, 285 g/m²

Pflegeanweisungen/Infos



Twill. Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 50 Hauhaltswäschen. Industrielwäsche-Kategorie B1

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0900 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.