

# 17549-860-17

MASCOT® SAFE SUPREME | Dreiviertel-Hose mit Knietaschen, Klasse 2  
| MASCOT® SAFE SUPREME



## Beschreibung



Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.

Die Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit.

Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.

Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.

Knietaschen mit Eingriff von unten, damit sich kein Schmutz sammeln kann.

Mehr Infos

Fluoreszierend mit Reflexen. Einfarbig. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handytasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D).

M

## Farben



## Größen

Schrittlänge und Größe: 52 cm: C 44 - C 68

Größe	Bundweite	Notiz
C 44	73 cm	
C 45	75,5 cm	
C 46	78 cm	
C 47	80,5 cm	
C 48	83 cm	
C 49	85,5 cm	
C 50	88 cm	
C 51	90,5 cm	
C 52	93 cm	
C 54	98 cm	
C 56	103 cm	
C 58	108 cm	
C 60	113 cm	
C 62	118 cm	Schrittlänge 52 cm.
C 64	123 cm	
C 66	128 cm	
C 68	133 cm	Schrittlänge 52 cm.

Maßtabelle anzeigen

## Material

65% Polyester/35% Baumwolle, 290 g/m<sup>2</sup>



## Pflegeanweisungen/Infos



Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt behält seine Eigenschaften bei maximal 75 Haushaltswäschen oder maximal 50 Industrierwäschen. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Teflon® Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert. Industrierwäsche-Kategorie B1

Vorbehaltlich Produktänderungen.



Hi-Vis Gruppe X. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - KI. 2. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,09 m<sup>2</sup> versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.