

F0165-902 Sicherheitsstiefel

S3 - Schnürsenkel

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Vollnarbiges Oberteiler
Größe 1142: 1880 g



Zertifizierungen



- Ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium mit großer Bewegungsfreiheit.
- Der dreilagige Knöchelschutz absorbiert und verteilt Druck und Stöße auf den Knöchel, zertifiziert nach EN ISO 20345.
- Aufgrund des äußerst verschleißfesten Spitzenschutzes aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet.
- Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig.
- Flammhemmende Nomex® Schnürsenkel.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Laufsohle (SRC-zertifiziert) - öl- und benzinbeständig und gegenüber gewissen Chemikalien resistent.

Technische Informationen

Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Knöchelschutz schützt gegen seitliche Stöße und Druckeinwirkungen. Laufsohle aus PU/Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Geeignet für kniende Arbeiten. Sohle ist öl- und benzinbeständig und gegenüber gewissen Chemikalien resistent. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle, stoßdämpfend. TPU Fersenkappe. Feuchtigkeitsabsorbierendes Drylex® Innenfutter. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Nähte aus flammhemmendem Nomex® Garn im vorderen Bereich des Schuhs. Flammhemmende Nomex® Schnürsenkel. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Schnürung mit nickelfreien Metallhaken. Profiltiefe 3,5 mm.

Träger

