

## F1302-902 Sicherheitsstiefel

S7S - BOA® Fit System - wasserdicht

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



09

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 |
| 1147 | 1148 |      |      |      |      |      |

### Hauptmaterial / Obermaterial

Vollnarbiges Oberleder

Größe 1142: 814 g

|                                          |                                          |                                                                  |                                         |                                             |                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>E</b><br>Stoßdämpfend                 | <b>A</b><br>Antistatisch                 | <b>PS</b><br>Nageldurchtrittsschutz aus Spezialtextil (Ø = 3 mm) | <b>WR</b><br>Wasserdicht                | <b>FO</b><br>Öl- und benzinbeständige Sohle | <b>HRO</b><br>Hitzebeständige Laufsohle |
| <b>HI</b><br>Wärmeisolierendes Schuhwerk | <b>CI</b><br>Kälteisolierendes Schuhwerk | <b>LG</b><br>Absatzkante                                         | <b>SC</b><br>Strapazierfähige Überkappe | <b>SR</b><br>Rutschfestigkeit               |                                         |

- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

### Technische Informationen

Öffnen und schließen per BOA® Fit System - mit Drehverschluss, Seil und Seilführung. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittsschutz. Spitzenschutz aus TPU, angespritzt. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi mit Einsätzen aus Reibungsgummi. Einlegesohlen sind austauschbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Einlegesohle, stoßdämpfend. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Wasserdichte Membrane aus MASCOTEX®-Gewebe. Wasserabweisendes und atmungsaktives Obermaterial. Geeignet für kniende Arbeiten.

MASCOTEX® MASCOLAYER® 

### Zertifizierungen

|            |                                                                                     |                                                                                      |           |           |           |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>S7S</b> | <b>FO</b>                                                                           | <b>HRO</b>                                                                           | <b>HI</b> | <b>CI</b> | <b>LG</b> | <b>SC</b> |
| <b>SR</b>  |  |  |           |           |           |           |

- Sicherheitsklasse S7S
- öl- und benzinbeständige Sohle (FO)
- Hitzebeständige Laufsohle (HRO)
- wärmeisolierendes Schuhwerk (HI)
- kälteisolierendes Schuhwerk (CI)
- Absatzkante (LG)
- strapazierfähige Überkappe (SC)
- Rutschfestigkeit (SR)
- Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Träger

