



GREVEN® OLEO TEC



Schutzcreme gegen öllösliche Arbeitsstoffe
z. B. Öle, nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe,
Schneidöle und andere ölige Substanzen

- reduziert die Hautbelastung
- O/W-Emulsion
- silikonfrei
- parfümiert
- enthält Glycerin und Bienenwachs



Anwendungsbereich

GREVEN® OLEO TEC ist für den Umgang mit wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, z. B. Öle, nicht wassermischbare Kühlschmierstoffe, Schneidöle und andere ölige Substanzen geeignet.

Produktbeschreibung

GREVEN® OLEO TEC ist eine spezielle Schutzcreme gegen öllösliche Arbeitsstoffe. Die O/W-Emulsion ist frei von Silikonöl und hinterlässt keine Spuren auf Werkstücken oder Werkzeugen.

Produkteigenschaften

- Als Grundlage für die Creme wurde ein Emulsionstyp gewählt, der vom Aufbau her die besten Schutzeigenschaften verspricht.
- Durch die äußere Wasserhülle der Emulsionspartikel, werden öllösliche Arbeitsstoffe abgestoßen.
- Als indifferente Barriere sind im Produkt Schichtsilikate enthalten, die einen für organische Arbeitsstoffe schwer durchdringbaren Schutzfilm auf der Haut bilden.
- Vaseline und Bienenwachs unterstützen diese Funktionen ebenso wie Algin, ein natürliches Polysaccharid aus Algenextrakten.
- Die rückfettenden Substanzen sorgen zusätzlich für einen pflegenden Effekt.

Zusammensetzung nach INCI

AQUA, TALC, KAOLIN, OCTYL DODECANOL, PETROLATUM, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, CERA ALBA, ALGIN, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, GALLIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, PARFUM.

Anwendung

GREVEN® OLEO TEC wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen. Dabei ist auf besonders gefährdete Hautbereiche, z. B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, zu achten. Bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden. Das Produkt sollte nicht in die Augen gelangen.

Gutachten zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von GREVEN® OLEO TEC wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Ein schriftliches Gutachten liegt vor.

Lackverträglichkeit

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung bestätigt in einem Prüfbefund die grundsätzliche Lackverträglichkeit von GREVEN® OLEO TEC.

Gesetzliche Vorschriften

GREVEN® OLEO TEC unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel. Weitere Hinweise zum Umgang mit dem Produkt können den Gruppenmerkblättern für den beruflichen Hautschutz – Hautmittel – entnommen werden.

Haltbarkeit

Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO = Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben.

Verpackungsgrößen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge pro VE
12952014	100-ml-Tube	50 Stück
12952003	2-L-Varioflasche	6 Stück