TECHNISCHES DATENBLATT

BASIC Compo Low S3

No. 12111

Gr. 36 - 48

KENNZEICHNUNG NACH NORM

nach EN ISO 20345 S3	
Form A	▪ Herren-Sicherheitshalbschuh

PASSFORM

EINSATZGEBIETE

	▪ In- und Outdoor-Bereiche ▪ z.B. Flughäfen, Flugzeugbau, Automobilbau ▪ Keine Kratzer durch metallische Teile ▪ In der Nähe von Induktionsschleifen / Metalldetektoren ▪ Bereiche, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist (S2) ▪ Bereiche, in denen Gefahren des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen bestehen (S3)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Design	▪ Funktionsorientiertes Design
Geschlossene, gepolsterte Lasche	▪ Sehr guter Tragekomfort ▪ Vermeidung von Druckstellen ▪ Verhindert das Eindringen von Schmutz
Gepolsterter Schaftrand	▪ Sehr guter Tragekomfort ▪ Schutz der Achillessehne
Reflexmaterial	▪ Gute Sichtbarkeit im Dunkeln
Geringes Gewicht	▪ Verarbeitung von Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz ▪ Angenehmer Tragekomfort
Metallfreie Ausstattung	▪ Geringes Gewicht ▪ Geeignet für metallisch sensible Arbeitsbereiche ▪ Keine Störung von Metalldetektoren ▪ Einsatz in der Nähe von Induktionsschleifen möglich
Größen (Unisex Modell)	▪ Erweiterter Größenspiegel Lieferbar in Größe 36-48

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
PU-Spitzenschutz (Polyurethan)	▪ Direkt angespritzter Spitzenschutz ▪ Besonderer Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze ▪ Schützt das Oberleder in diesem Bereich gegen vorzeitigen Verschleiß
OBERMATERIAL	
Rindleder	▪ Einsatzbereiche S2/S3 ▪ Natürliches Material ▪ Widerstandsfähig gegen Abnutzung ▪ atmungsaktiv ▪ Wasserdurchtritt/–aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2
FUTTERMATERIAL	
Atmungsaktives Textilfutter	▪ Klimaregulierend ▪ Gute Atmungsaktivität ▪ Hautfreundlich ▪ Hohe Schweißaufnahme/-abgabe
ZEHENSCHUTZKAPPE	
Kunststoffkappe	▪ Schutz gegen Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN ▪ Dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung ▪ Ergonomisch geformt ▪ Angenehme Zehenfreiheit ▪ Gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs ▪ Geringes Gewicht ▪ 100% metallfrei ▪ 100% anti-magnetisch ▪ Gewichtsreduktion gegenüber herkömmlichen Stahlkappen
EINLEGESOHLE	
Ganzflächige Einlegesohle	▪ Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima ▪ Auswechselbar ▪ Strapazierfähig ▪ Antistatisch
DURCHTRITTSCHUTZ	
Metallfreier Durchtrittschutz	▪ Erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtritthemmung nach EN ISO 20344 / 20345 ▪ Entspricht der Norm für Durchtritthemmung EN 12568 ▪ Textile, durchtritthemmende Zwischensohle ▪ Leicht und flexibel: bei knieenden Tätigkeiten mehr Bequemlichkeit durch bessere Elastizität des Schuhs ▪ Bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen ▪ Gutes Fußklima durch thermoisolierende Wirkung ▪ 100% Fußabdeckung gegenüber 85% bei Stahlsohlen ▪ 100% metallfrei und antimagnetisch

LAUFSOHLE

	Zweischichten-Profilsohle	▪ antistatisch ▪ sehr gute Rutschsicherheit
	Laufsohle: PU	▪ Farbe: schwarz ▪ besonders abriebfest ▪ hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C ▪ öl- und kraftstoffbeständig
	Zwischensohle: PU	▪ Farbe: schwarz ▪ Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort