ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

NORM: EN ISO 20345:2011

INNENFUTTER: abriebfester Polyester

SCHAFT: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig mit hohem elektrischen Widerstand

LAUFSOHLE: COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig mit hohem elektrischen Widerstand

FUSSBETT: METATARSAL SUPPORT anatomisches und elektroisolierendes Fußbett aus weichem und duftendem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Stoff. Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und wärmeisolierend

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch, 200 J Zehenschutz

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit hohem elektrischen Widerstand

WEITE: 12 Mondopoint

PLUS: erleichtertes Ausziehen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: 100% Metal Free, Kälteschutz (CI), Made in Italy , rutschfeste Sohle

VERPACKUNG: Schuhkarton aus Pappe

ANWENDUNGSBEREICH: Stiefel für Elektriker

ZUBEHÖR: auf Anfrage thermoisolierendes Innenfutter NEW POLAND

GRÖSSEN: 38-48 (EU), 5-13 (UK)

PERFORMANCE

TECHNOLOGIE UND MATERIALIEN

HOHER ELEKTRISCHER WIDERSTAND DER UNTERSEITE
Nach der Norm **EN ISO 20344:2011** getestet.
Elektrischer Widerstand mehr als **2.000 Mohm** (Mind. 1.000 Mohm)

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Nach der Norm **CAN/CSA Z195-14** und **ASTM F2412-11** bei trockenen Umgebungen mit **18.000 V für 1 Min**, getestet. Ableitstrom **0,25 mA** (max. **1,00 mA**)

UM EINEN SEKUNDÄRSCHUTZ ZU GEWÄHRLEISTEN

Stiefel aus PU/PU, der hohe Leichtigkeit und Wärmeisolierung garaniert. Die nicht metallische durchtrittsichere Zwischensohle und die Zehenschutzkappe aus Komposit machen den Stiefel bequem und leichter. Die Laufsohle garantiert einen hohen Gleitschutz auf allen Flächen.

AUSSERGEWÖHNLICHE KOHLEWASSERSTOFFBESTÄNDIGKEIT

7 Tage im Gasöl, Benzin und Salzwasser.

die physischen-mechanische Eigenschaften bleiben unverändert

EN ISO 20344:2011

BESTÄNDIGKEIT GEGEN KOHLENWASSERSTOFFE VOLUMENERHÖHUNG <12%	0,5%

ZUR RICHTIGEN PFLEGE DEN STIEFEL IMMER NACH DEM GEBRAUCH WASCHEN