



# ARMOR S3 M HRO SRC



**NORM:** EN ISO 20345:2011

**SCHAFT:** wasserabweisendes geprägtes Leder

**AUSSENFUTTER:** Künstliches und atmungsaktives Material

**INNENFUTTER:** SANY-DRY® 100%Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest

**FUSSBETT:** EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm -3,8mm). Thermogeformtes, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung. Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch

**SOHLE:** Polyurethan/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)

**KAPPE:** TOP RETURN, nichtmetallisch, 200 J Zehenschutz

**DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

**WEITE:** 12 Mondopoint

**PLUS:** 100 J umfassender Schutz des Mittelfußes, Sicherheitsverschlußsystem CLIP DUCK®

**ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:** Antitorsion Support, HRO, Metatarsal Protection 100 J, Schnellverschlußsystem

**ANWENDUNGSBEREICH:** Schuhe für die Maschinenindustrie

**GRÖSSEN:** 40-47 (EU), 6½-12 (UK)

## PERFORMANCE



## TECHNOLOGIE UND MATERIALIEN

