



NEW FOUNDRY S3 M HI HRO FE AL HI1 SRC



NORM: EN ISO 20349:2010

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
(Dicke 3,0/3,2 mm)

AUSSENFUTTER: atmungsaktives Leder

INNENFUTTER: atmungsaktives und abriebfestes Leder

FUSSBETT: HEAT BARRIER anatomisches, antistatisches, Wärmeisolierendes und duftendes Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur

SOHLE: genähte Sohle aus Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)

KAPPE: Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

WEITE: 12 Mondopoint

PLUS: 100 J umfassender Schutz des Mittelfußes, 3-fach Nähte aus KEVLAR® an besonders beanspruchten Punkten, feuerhemmende Schuhbänder -Schnellverschlusssystem Notfall unvorgesehenes Tauchen, genähte Sohle, verstellbarer Klettverschluss

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: genähte Sohle, HRO, italienische Leder, Metatarsal Protection 100 J, Wärmeschutz (HI)

ANWENDUNGSBEREICH: Schuhe für die Eisenindustrie, Schuhe für Gießerei

GRÖSSEN: 39-48 (EU), 6-13 (UK)

PERFORMANCE



TECHNOLOGIE UND MATERIALIEN

