



NEW SHEFFIELD UK S3 HI CI HRO CR SRC



NORM: EN ISO 20345:2011

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder mit Schnittschutz

AUSSENFUTTER: atmungsaktives Leder

INNENFUTTER: SANY-DRY® 100%Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest

FUSSBETT: HEAT BARRIER anatomisches, antistatisches, Wärmeisolierendes und duftendes Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur

SOHLE: HEAT DEFENDER
PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)

KAPPE: TOP RETURN, nichtmetallisch, 200 J Zehenschutz

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE: INOX Stahl + APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch

WEITE: 11 Mondopoint

PLUS: Vorderkappe aus abriebfestem Polyurethan

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: HRO, Kälteschutz (CI), Schnittschutz, Spitzenschutz, Wärmeschutz (HI)

ANWENDUNGSBEREICH: Schuhe für automobilindustrie , Schuhe für die Aluherstellung, Schuhe für Glaserei

GRÖSSEN: 40-48 (EU), 6½-13 (UK)

PERFORMANCE



TECHNOLOGIE UND MATERIALIEN



TOPreturn