

# ESD-Berufsschuhe Dynamic Clog schwarz/rot ESD



**Art. 37332**

**DYNAMIC**

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC
- ▶ Mikrofaser, schwarz/rot
- ▶ Fersenriemen feststehend, verstellbar
- ▶ Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Schaft aus einem Stück



A<sup>micro</sup> **KLIMAKLASSE 1**



## TECHNIK

### LAUF SOHLE


- 1\_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2\_ SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3\_ Rutschhemmende Laufsohle
- 4\_ Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- 5\_ Kraftstoffbeständigkeit



**352610**  
Größe 35-48



**FERSENRIEMEN**  
feststehend



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$