

Art. 7131028 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
- ▶ Mikrofaser, weiß
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Gummizug
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340



A[®]micro **KLIMAKLASSE 1**



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345:2012
- 3_Dämpfungssaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351620

Größe 35-48 (geschlossen)

351720

Größe 35-48 (offen)



| | Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1: |
|----------------|---|
| Prüfverfahren | IEC 61340-4-3 |
| Grenzwerte | $R \leq 10^8 \Omega$ |
| Typische Werte | $R = 10^7 \Omega$ |