

Art. 7131146 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- ▶ Mikrofaser, schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
- ▶ Ristbereich verstellbar
- ▶ Doppelklettverschluss
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Überkappe mit kratzfester Beschichtung



A^{micro} KLIMAKLASSE 1



TECHNIK

LAUFSOHL

- 1_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_Dämpfungsaaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_Kraftstoffbeständigkeit

351610

Größe 35-48 (geschlossen)

351710

Größe 35-48 (offen)



Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:	
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$