

Art. 7131827 *x-light*

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC
- ▶ Mikrofaser mit Textil, schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Stahlkappe
- ▶ Metallfreie Durchtrittsicherheit
- ▶ Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Antistatisch



A<sup>micro</sup> KLIMAKLASSE 1



**TECHNIK**

**LAUFSOHL**

- 1\_ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2\_SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3\_Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4\_Kraftstoffbeständigkeit

**351610**

Größe 35-48 (geschlossen)

**351710**

Größe 35-48 (offen)



Stahlkappe

**S3**

DURCHTRITTSICHERHEIT



	Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1:
Prüfverfahren	IEC 61340-4-3
Grenzwerte	$R \leq 10^8 \Omega$
Typische Werte	$R = 10^7 \Omega$