


Produktdatenblatt

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Black
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum
Futter	Kevlar®, Nylon, Polyester
Patentnummer	EP 1 608 808
Dicke	1.10 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	215	225	235	245	255	265
Länge Handgelenk (mm)	62	66	72	74	78	79
Breite Handgelenk (mm)	80	82	84	86	90	94
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	90	96	100	104	106	110
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407: 2004	TÜV Rheinland	X1XXXX

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 5,0 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 15 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500x295x200



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	50	56	64	68	74	78
Bruttogewicht (kg)	4.6	5	5.6	5.9	6.3	6.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.6	4	4.6	4.9	5.3	5.6

Ausgabedatum: 16.03.2018

