



# Technisches Datenblatt

**Artikel:** 5420 **RUNNEX®**  
**Modell:** atop® Ersatzkit A-B41 65 cm  
**Verschlusssystem:** atop lacing system  
**Farbe:** schwarz  
**Verpackung:** 100 Paar/Karton  
**Unterverpackung:** 1 Paar



## Eigenschaften:

Qualitativ hochwertiges Ersatzkit für das atop®-Schnürsystem, Modell A-B41, Dieses Ersatzkit enthält zwei atop®-Drehverschlüsse und zwei robuste, 65 cm lange ummantelte Drahtseile und einen kleinen Schraubenzieher, Länge: 65 cm

### atop A-B41

Messen Sie den alten Draht ab und schneiden Sie den neuen Draht auf die gleiche Länge ab.

1 Entfernen Sie den Knopf mit dem beiliegenden Werkzeug.

2 Schneiden Sie den alten Draht durch und ziehen Sie ihn heraus.

3 Richten Sie die Pfeilmarkierungen aus.

4 Fädeln Sie den Draht in die Spule ein.

5 Machen Sie einen Knoten und schneiden Sie den überschüssigen Draht ab.

6 Ziehen Sie den Knoten in die Spule.

7 Der Knoten lässt sich nicht in die Spule ziehen..

8 Montieren Sie den Knopf an der Basis.

9 Fertig.

Wie man den Knoten macht.

OK

NG Das Ende ist länger als 3mm.

CLICK!

### atop A-B45

Messen Sie den alten Draht ab und schneiden Sie den neuen Draht auf die gleiche Länge ab.

1 Entfernen Sie den Knopf mit dem beiliegenden Werkzeug.

2 Schneiden Sie den alten Draht durch und ziehen Sie ihn heraus.

3 Richten Sie die Pfeilmarkierungen aus.

4 Fädeln Sie den Draht in die Spule ein.

5 Machen Sie einen Knoten und schneiden Sie den überschüssigen Draht ab.

6 Ziehen Sie den Knoten in die Spule.

7 Der Knoten lässt sich nicht in die Spule ziehen..

8 Montieren Sie den Knopf an der Basis.

9 Fertig.

Wie man den Knoten macht.

OK

NG Das Ende ist länger als 5mm.

CLICK!

## Einsatzbereiche:

Ersatzkit für das atop® Schnürsystem, kompatibel mit unseren RUNNEX® Sicherheitsschuhen Art. 5190, 5191 und 5192.

## Einlegesohlen:

Sicherheitsschuhe, die mit Einlegesohle gefertigt und geliefert werden, sind in diesem Zustand geprüft worden und entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen Norm. Beim Austausch der Einlegesohle behält der Schuh nur dann seine geprüften Schutzeigenschaften, wenn die Einlegesohle durch eine baugleiche Einlegesohle des Schuhherstellers ersetzt werden. Bitte beachten Sie hierzu die o. g. Angabe zu den geeigneten Schuhmodellen.

**Markierungen auf dem Artikel:**

RUNNEX®/Markenlabel des Herstellers, Größe/Länge

**Stammdaten/ Maße und Gewichte**

Die Maße und Gewichte für jeden Einzelartikel sowie die Verpackungseinheit sind auf unserer Homepage [www.big-arbeitsschutz.de](http://www.big-arbeitsschutz.de) zu finden. Sie können die entsprechenden Informationen unter dem Reiter „Stammdaten“ bei der jeweiligen Größe abrufen. Für detaillierte Artikelstammdaten haben Sie die Möglichkeit, diese in Ihrem Kundenbereich unter „meine Listen“ herunterzuladen. Alternativ stehen wir Ihnen auch gerne direkt zur Verfügung, um eine Übertragung via BMEcat zu ermöglichen.

Die genannten Werte sind ca.-Angaben und können leichten Schwankungen unterliegen.

**Wird der Artikel abweichend unserer kleinsten Verkaufseinheit verkauft, obliegt die Verantwortung für das Beifügen der erforderlichen Begleitdokumente (Information des Herstellers und Konformitätserklärung) dem Verkäufer.**

**Gefährliche Bestandteile - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals):**

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt und enthält keine Gefahrstoffe in deklarierungspflichtigen Konzentrationen.

**Lagerung und Alterung:**

Die Ersatzartikel für unsere Sicherheitsschuhe sollten trocken, im Karton, bei mittlerer Luftfeuchtigkeit gelagert werden und die Lagertemperatur sollte 25 Grad Celsius nicht überschreiten. Aufgrund der zahlreichen Faktoren, die die Lebensdauer des Produktes beeinflussen könnte (Feuchtigkeit, Temperatur, UV-Strahlung, mechanische Beanspruchungen etc.) kann ein Verfallsdatum nicht mit Sicherheit vorausgesetzt werden.

Als Richtwert sind 5 - 8 Jahre ab Produktionsdatum anzunehmen. Diese Angaben gelten für neue, verpackte Produkte, die unter kontrollierten Bedingungen gelagert werden, d.h. ohne übermäßige Temperaturschwankungen und relative Feuchtigkeit.

Die Nutzungsdauer hängt sehr von den Einsatzbedingungen, äußeren Einflussfaktoren und der individuellen Pflege ab.

**Entsorgung:**

Die benutzten Sicherheitsschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

**Gesundheitsrisiken:**

Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung des Produkts, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

**Warnhinweise:**

**Beschädigte Schuhe bieten nicht mehr den optimalen Schutz, deshalb sollten sie so bald wie möglich ersetzt werden. Tragen Sie niemals wesentlich beschädigte Schuhe. Sollten Sie Zweifel über den Grad der Beschädigung haben, fragen Sie Ihren Händler, bevor Sie die Schuhe anziehen. Die Schuhe dürfen nicht ohne Strümpfe getragen werden. Eine nachträgliche Veränderung der Schuhe durch Dritte ist nicht zulässig. Durch Veränderung der Schuhe kann die Baumusterzulassung ungültig werden. Fälle der Zuwiderhandlung werden wir (auch im Hinblick auf einen evtl. verursachten Imageschaden) gerichtlich verfolgen.**

Stand vom: 07.07.2025 Rev./ 01