

HyFlex® 11-318

MECHANIKSCHUTZ



SCHNITTSCHUTZ



EXTREM LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-318 	Gestrickt	18	Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser	n.V.	Unbeschichtet	Strickbund	Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	208 - 254	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

- Der HyFlex® 11-318 erhöht erheblich die Fingerbeweglichkeit bei Arbeiten mit einem Risiko für Schnittverletzungen: Der erste unbeschichtete Handschuh, der mit einem 18-Gauge-Trägermaterial einen Schnittschutz der EN-Leistungsstufe 3 bietet.
- Sein extrem leichtes Gewebe bewirkt das Gefühl einer Berührung wie mit der bloßen Hand und bewahrt eine angenehme Arbeitstemperatur der Hände.
- Die Spandex-Verstärkungen in den dehnungsbelasteten Bereichen der Handschuhe (Knöchel und Handfläche) bewirken eine fest anliegende, anatomische Passform.
- Dieser flusenarme Handschuh ist außerdem silikonfrei und antistatisch. Dadurch gewährleistet er einen hohen Mitarbeiter- und Produktschutz. Zur Vermeidung einer Silikonverunreinigung durch Kunststoffbeutel wurde außerdem eine spezifische Verpackung entwickelt.

BEMERKUNGEN

- Antistatisch gemäß EN1149
-
- Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Best-in-Class-Schutz und -Leistung mit unvergleichlichem Tragekomfort

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Endmontage scharfkantiger Teile
- Verpackung
- Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Dyneema®



EN 388
X34X

KATEGORIE II



Druckdatum: 24-02-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

