HyFlex® 11-421 / Puretough™ P1100

MECHANIKSCHUTZ

MEHRZWECKHANDSCHUHE

L LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-421	Gestrickt	13	Nylon	Wasserbasi-ertes Polyurethan und Nitril	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau und Schwarz	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
P1100	Gestrickt	13	Nylon	Wasserbasi-ertes Polyurethan und Nitril	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau und Schwarz	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

BESCHREIBUNG

- Leichter Handschuh mit einer glatten, sensitiven Beschichtung aus einer wasserbasierten Synthetikmischung.
- Innenhand beschichtet.
- Nahtloser schwarzer Nylonträger (13-Gauge).
- Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Trägermaterial und Beschichtung durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend.
- Silikon- und DMF-frei.
- Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren Lebensmitteln.
- Exzellenter Tragekomfort.
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Der Puretough™ P1100i ist mit einem Indikator (Grün) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot).

EN 388
4121

KATEGORIE II

Hohe Flexibilität und Robustheit, optimale Fingerbeweglichkeit

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Präzisionsarbeiten
- Endarbeiten
- Allgemeine Arbeiten
- Verpackung

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
No 3357CIT CITEVE

Druckdatum: 25-02-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell