

# HyFlex® 11-518

MECHANIKSCHUTZ

 **SCHNITTSCHUTZ**

**L** LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	BESCHICHTUNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
11-518 	Gestrickt	18	Spandex Nylon Dyneema®- Diamond- Technologie	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Blau	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



## Extrem leichter Schnitzzschutzhandschuh

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Endmontage
- Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen
- Montage von Spritzgussteilen
- Bearbeitung - spezielle Metallmischungen
- Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnitzzverletzungen
- Stanzen - leicht und trocken
- Drahtmontage und -befestigung

BESCHREIBUNG

- Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnitzzschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.
- Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtungerschließt dem Träger in schnitzzbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.
- Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit der bloßen Hand.
- Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort.
- Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort.
- Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für eine hohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Dyneema®



**KATEGORIE II**

Druckdatum: 23-02-2016

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)