

# HyFlex® 11-616 11-618 11-619

MECHANIKSCHUTZ



MEHRZWECKHANDSCHUHE



LEICHT

STYLE #	CONSTRUCTION	GAUGE	LINER MATERIAL	COATING MATERIAL	FINISHING	CUFF STYLE	COLOUR	EN SIZE	LENGTH MM	PACKAGING
11-618	Gestrickt	18	Nylon	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarze Beschichtung auf dunkelblauem Träger	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-616	Gestrickt	18	Nylon	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarze Beschichtung auf grünblauem Träger	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-619	Gestrickt	18	Nylon	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Weiß	6, 7, 8, 9, 10, 11	195 - 245	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



**Dieser Handschuh erschließt eine neue Dimension von Tragekomfort, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität**

PRIMARY INDUSTRIES



IDEAL APPLICATIONS

- Leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
- Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter
- Elektrogeräte aller Art
- Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase)
- Enderarbeiten
- Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)

DESCRIPTION

- Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus. Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibilität.
- Die 18-Gauge-Stricktechnik erst ermöglichte diesen extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh.
- Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten.
- Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden.
- Darüber hinaus eignen sich die Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad.

REMARKS

- Für Spezialanwendungen geeignet

11-618:3121  
11-616:2121  
11-619:2121



EN 388

KATEGORIE II

Druckdatum: 29-03-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu