

HyFlex® 11-917 / 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N1700)

MECHANIKSCHUTZ

 ÖL ABWEISEND

 LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	BESCHICHTUNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
11-917	Gestrickt	13	Nylon	Nitril	¾-Beschichtung	Strickbund	Blau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-919	Gestrickt	13	Nylon	Nitril	Vollbeschichtet.	Strickbund	Blau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10	220-260	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Montage von Haushaltsgeräten
- Allgemeine Werks- und Maschinenwartung
- Herstellung und Handhabung von Leichtmetall
- Metallherstellung
- Qualitätskontrolle

BESCHREIBUNG

- Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
- Geraute Nitril-Beschichtung.
- Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
- Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.



KATEGORIE II



Druckdatum: 24-02-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu