HyFlex® 11-927

MECHANIKSCHUTZ | **ÖL ABWEISEND** | **M MITTLERE BELASTUNGEN**

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-927	Gestrickt	13	Nylon HPPE	Nitril	¾-Beschichtung	Strickbund	Dunkelgraue 3/4-Tauchbeschichtung und schwarze Innenhandbeschichtung auf grauem Trägermaterial	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-242	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

Höchstleistung in Ölbelasteten Arbeitsbereichen

PRIMÄRINDUSTRIEN

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Handhabung und Montage von scharfkantigen, mit Öl oder Schmiermitteln behandelten Komponenten
- Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen
- Montage von Motoren und Getrieben
- Leichte Metallpressen
- Spanen, Metallarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Karosseriewerkstätten
- Primärmontage

BESCHREIBUNG

- Der HyFlex® 11-927 ist das erste Produkt der HyFlex®-Reihe, das einen erhöhten Schnittschutz, Ölabweisung und ein Ölgriffprofil in einem einzigen flexiblen Handschuh vereint. Ideal für die Handhabung und Montage von scharfkantigen, mit Öl oder Schmiermitteln behandelten Komponenten.
- Das auf der Patented Ansell Grip™ Technology basierende Griffprofil leitet Öl und Feuchtigkeit durch mikroskopisch kleine Kanäle von der Oberfläche von Komponenten und Werkzeugen ab und gewährleistet somit für erhöhte Sicherheit und Effizienz einen in der Industrie führenden Nass- und Ölgriff.
- Die Konstruktion kombiniert eine 3/4-Nitrilbeschichtung mit einem integrierten Griffprofil. Gewährleistet wird dadurch eine Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 und eine Schnittfestigkeit der EN-Stufe 3.
- Die 3/4-Beschichtung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Ölbelastung und Schürfwunden an den Handknöcheln.
- Neu konzpierte Handschuhformen bilden die Basis für eine überragende Passform des Handschuhs. In Verbindung mit hochflexiblem Polymer und einer umfassenden Größenauswahl bietet dieser Handschuh somit bei Arbeiten mit mittleren Belastungen eine größere Bewegungsfreiheit.
- Die Grau- und Schwarzfärbung verbirgt Verunreinigungen des Handschuhs in ölbelasteten, verschmierten und verschmutzten Einsatzbereichen.

BEMERKUNGEN

- Für Spezialanwendungen geeignet

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Ansell Grip | Intercept® | Ripel™

EN 388
4342

KATEGORIE II

Druckdatum: 28-02-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu