

# HyFlex® 11-953 (ex NitroTough™ 1500 PF)



Mechanikschutz



Öl abweisend



Mittlere Belastungen



## Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz

### BESCHREIBUNG

- Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
- Geraute Nitril-Handflächenbeschichtung.
- Feine und dehbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
- Elastischer Strickbund für einen festen Sitz. Silikonfreier Handschuh.
- Exzellente Abriebfestigkeit. Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.
- Dieser Schutzhandschuh bietet eine außergewöhnlich gute Griffsicherheit bei Öl und Lebensmitteln.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Konstruktion	Gestrickt
Trägermaterial	Nylon
Gauge	13
Beschichtungsmaterial	Nitril
Ausführung	Innenhand beschichtet
Stulpenart	Strickbund
Farbe	Blau und Weiß
EN-Größen	6,7,8,9,10
Länge (mm)	220-260
Verpackung	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

### IDEALE EINSATZBEREICHE

- Montage und Endbearbeitung
- Montage von Haushaltsgeräten
- Allgemeine Werks- und Maschinenwartung
- Herstellung und Handhabung von Leichtmetall
- Metallherstellung
- Qualitätskontrolle

### PRIMÄRINDUSTRIEN



### NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:2003 EN388:2016



KATEGORIE II

### INTEGRIERTE TECHNOLOGIE



### ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Print date 25-03-2019

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)