

HyFlex™

11-425

Konzipiert zur Vereinfachung der Handschuhauswahl

Ehemals: Puretough™P5000



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Abriebfester Handschuh mit Farbkodierung für die Gewährleistung der richtigen Handschuhwahl für die jeweilige Arbeit.

- **Angegebene Schutzstufen:** HyFlex™ 11-425-Industriehandschuhe folgen einem farbcodierten Indikatorsystem, das den Arbeitern hilft, zu erkennen, wann sie sie sicher verwenden müssen.
- **Verlängerte Lebensdauer:** HyFlex™ 11-425 Arbeitsschutzhandschuhe erfüllen die Normen ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 6 und EN ABRASION LEVEL 4
- **Mehr Grip und Umweltfreundlichkeit:** Die Schaumstoff-Nitril-Beschichtung des HyFlex™ 11-425 bietet starken Halt und ist auf Wasserbasis hergestellt, was einen umweltfreundlicheren Herstellungsprozess ermöglicht.
- **Fortschrittliche Verteidigung und Komfort:** Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology-Fasern sind nahtlos gestrickt und erfüllen die ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3- und EN ISO C-Normen und bieten so mehr Komfort
- **Garantierter Komfort:** Diese Industriehandschuhe sind für eine schnelle Verwendung in Verkaufsverpackungen erhältlich.
- **Zertifizierte Hautfreundlichkeit:** Die Dermatest™-Zertifizierung garantiert, dass diese PSA-Handschuhe hautfreundlich sind.



Industrien

- Automobilindustrie
- Nahrungsmittelverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Wartungsarbeiten
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
- Schlosserarbeiten

HyFlex™

11-425

Konzipiert zur Vereinfachung der Handschuhauswahl

Ehemals: Puretough™P5000

Hauptmerkmale

- **HyFlex™-Indikatorensystem:** Arbeitnehmer können einen angemessenen Schutz sicherstellen
- **Zertifizierte Abriebfestigkeit:** Ausgezeichnete Haltbarkeit
- **Schaumstoff-Nitril-Beschichtung:** Verbesserte Griffigkeit und Komfort

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)
- Zink-Diethyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Technologien



DMF free



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex™ 11-425	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Polyamid, Glasfaser, HPPE Manschetten-Stil: Strickbund	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm / 8.86-10.62 inches	Grau	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699