

HyFlex™

11-801

Verbessertes Design bietet erhöhten Komfort in einer schmutzabweisenden Farbe



Mehrzweck



Leichte Belastungen

Schutzhandschuh für Industriearbeiten, 30 % größere Atmungsaktivität und ein Verunreinigungen verbergendes dunkles Trägermaterial

- **Überlegte Ästhetik:** Das dunkle Innenfutter des HyFlex™ 11-801-Industriehandschuhs verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, indem es den Schmutz abdeckt.
- **Erhöhter Komfort:** Dank ihrer Nitrilschaumbeschichtung sind sie außerdem um 30 % atmungsaktiver als vergleichbare Handschuhe, so dass sie beim täglichen Tragen weniger reizen.
- **Verbesserte Griffigkeit:** Die gleiche Nitrilbeschichtung verbessert die Griffigkeit und macht sie ideal für trockene und leicht ölige Umgebungen
- **Alltagstauglichkeit:** Die ZONZ™ Comfort Fit Technology des HyFlex™ 11-801 Sicherheitshandschuhs löst Spannungen und bietet ein maßgeschneidertes Tragegefühl
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Diese HyFlex™-Handschuhe verfügen außerdem über eine ANSI/EN-konforme Abriebfestigkeit, die eine längere Lebensdauer gewährleistet.
- **Garantierte Hautfreundlichkeit und Sauberkeit:** Sie sind von Dermatest™ für ihre Hautfreundlichkeit zertifiziert und profitieren von einem speziellen Waschverfahren, das Unreinheiten entfernt.



Industrien

- Automobilindustrie
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Schlosserarbeiten

HyFlex™

11-801

Verbessertes Design bietet erhöhten Komfort in einer schmutzabweisenden Farbe

Hauptmerkmale

- **Dunkleres Innenfutter:** Für Schutzhandschuhe, die für schmutzige oder ölige Bedingungen geeignet sind
- **Atmungsaktive Nitrilbeschichtung:** PSA-Handschuhe, die den ganzen Tag über Komfort bieten
- **ZONZ™ Comfort Fit Technology:** Geringere Spannung, höhere Benutzerfreundlichkeit

Technologien



DMF free



ZONZ™

Comfort Fit Technology

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



ANSI/ISEA 105-2024



dermatest-garantee.de



3131A



1408033

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex™ 11-801	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Nylon Manschetten-Stil: Strickbund	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	214-280 mm / 8.42-11.02 inches	Schwarz	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhwahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell