

ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
38-514	Butylpolymer	Geraute Ausführung	Rollrand	Schwarz	1.5	7, 8, 9, 10, 11	350	0.35	36 Paar pro Karton, Einzelverpackung mit Beipackzettel
38-520	Butylpolymer	Geraute Ausführung	Rollrand	Schwarz	1.5	7, 8, 9, 10, 11	350	0.50	36 Paar pro Karton, Einzelverpackung mit Beipackzettel
38-628	Viton/ Butylpolymer	Glatte Ausführung.	Rollrand	Schwarz	1.5	9, 10	350	0.70	12 Paar pro Karton, Einzelverpackung mit Beipackzettel



## Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien.

### PRIMÄRINDUSTRIEN



### IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Chemische Industrie
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Raffination - Öl und Erdöl
- Druckindustrie
- Automotive / OEM
- OEM
- Bergbau
- Luft-/Raumfahrtindustrie
- Katastropheneinsätze

### BESCHREIBUNG

- Die ChemTek™-Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien.
- ChemTek™ Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren.
- ChemTek™ Viton®/Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren.
- Die Modelle der ChemTek™-Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt.
- Das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind.

38-514			
	EN 374 BIK	EN 374	EN 388 1000
38-520			
	EN 374 BIK	EN 374	EN 388 2010
38-628			
	EN 374 DFL	EN 374	EN 388 2101

**KATEGORIE III**

Druckdatum: 23-02-2016

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)