

# AlphaTec® 55-104 55-108 55-110

CHEMIKALIEN- UND FLÜSSIGKEITSSCHUTZ



SPEZIALZWECKE

ART. NR. #	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	GRIFFPROFIL	STULPENART	FARBE	AQL	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	WANDSTÄRKE IN MM	VERPACKUNG
55-104	Naturgummilattex.	Glatte Ausführung.	Rollrand	Naturfarben	0.65	9, 10	813 (Port Size 200mm)	0.51	10 Paar in schwarzen versiegelten Beuteln pro Karton
55-108	Naturgummilattex.	Glatte Ausführung.	Rollrand	Naturfarben	0.65	9, 10	813 (Port size 250mm)	0.51	10 Paar in schwarzen versiegelten Beuteln pro Karton
55-110	Naturgummilattex.	Glatte Ausführung.	Rollrand	Naturfarben	0.65	9, 10	813 (Port size 300mm)	0.51	10 Paar in schwarzen versiegelten Beuteln pro Karton



## BESCHREIBUNG

- Wirksamer Schutz, insbesondere vor Schürf- und Rissverletzungen, bei mittelschweren Arbeiten
- Hohe Festigkeit gegen fast alle Säuren, Alkalien, Alkoholen, Aldehyden und Ketone.
- Die mittlere Wandstärke erhöht die Fingerbeweglichkeit für eine bessere Handhabung von Gegenständen.
- Opak und ohne Trägermaterial für eine einfache Reinigung.



**KATEGORIE III**

## PRIMÄRINDUSTRIEN



## IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Biotechnologie
- Mischen von Flüssigkeiten
- Chemie- und Medizinforschung
- Chemikalienverarbeitung
- Chemische Industrie
- Mischen/Handhaben/Transportieren/Schütten/Zubereiten von Chemikalien
- Laborarbeiten und Analysen, insbesondere bei einer erforderlichen Säurefestigkeit
- Pharmazeutika
- Verarbeitung chemischer und biologischer Produkte
- Produktschutzarbeiten

Druckdatum: 12-03-2016

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)