

## NRL RABS/Isolator-Handschuhe, für Handschutz mit erhöhter Reiß- und Abriebfestigkeit

Anschlussgröße: 305mm/12"

Dicke: 0,51mm/20 mil

- **Anhaltender Schutz:** AlphaTec™ NRL RABS und Isolator-Handschuhe 55-110 erfüllen die EN 388 Level 2 für Reiß- und Abriebfestigkeit
- **Verbesserte Geschicklichkeit:** Die mittlere Dicke verleiht diesen Isolierhandschuhen eine größere Fingerfertigkeit und macht sie ideal für tägliche, sich wiederholende Arbeiten.
- **Begrenzte Kontaminationsrisiken:** Da sie nicht gefüttert sind, ist die Absorption chemischer Substanzen und eine anschließende Verunreinigung weniger wahrscheinlich, während ihr durchsichtiges Design die Reinigung erleichtert.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Einhaltung der EN 388:** Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Abrieb
- **Mittlere Dicke:** Verbesserte Fingerfertigkeit, für eine einfachere Handhabung der Teile
- **Ungefüttert:** Geringeres Kontaminationsrisiko und einfach zu reinigen

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                 | 55-110                                                                                                                       |
| Material                                      | Naturgummilatex                                                                                                              |
| Farbe                                         | Naturfarben                                                                                                                  |
| Gestalten                                     | Beidseitig tragbar                                                                                                           |
| Externe Handschuhoberfläche                   | Glatt                                                                                                                        |
| Manschette                                    | Rollrand                                                                                                                     |
| Aufbewahrung                                  | An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren. |
| Verfügbare Größen                             | 10                                                                                                                           |
| Betriebstemperaturbereich                     | From -30°C to 50°C                                                                                                           |
| Haltbarkeit                                   | 3 years                                                                                                                      |
| Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika | Nein                                                                                                                         |
| Normen                                        | CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, Kategorie III, UKCA           |
| Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)     | AQL < 0.65                                                                                                                   |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latexproteine</li> <li>• Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)</li> </ul>                |

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|               | Typische Werte | Testverfahren |
|---------------|----------------|---------------|
| Länge (mm/in) | 813 / 32       | EN 455-2      |
| Port-Größe    | 305mm/12"      |               |
|               |                |               |

### SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

| Risiko                      | Leistungsstufe |
|-----------------------------|----------------|
| Abriebfestigkeit            | Level 2        |
| Schnittfestigkeit (Klingen) | Level 0        |
| Weiterreißfestigkeit        | Level 2        |
| Durchstichfestigkeit        | Level 0        |
| ISO 13997 Cut Resistance    | Level X        |

### BESTELLINFORMATIONEN

|        |                       |           |
|--------|-----------------------|-----------|
|        | PORT SIZE             | 12"/305mm |
|        | GRÖSSE                | 10        |
| 55-110 | NACHBESTELLUNGSNUMMER | 55110010  |

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363-8340

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### GB

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.