

RABS-/Isolator-Handschuhe aus Neopren, entwickelt für den Einsatz gegen aggressive Chemikalien in mittelschweren Umgebungen

Anschlussgröße: 254mm/10"

Dicke: 0,76mm/30 mil

- **Spezieller Schutz:** Die AlphaTec™ Neopren-Isolierhandschuhe 55-306 wurden nach der Norm EN ISO 374 auf ihre chemische Beständigkeit geprüft und bieten einen hohen Schutz gegen die meisten Säuren, Alkohole, Öle und Schmiermittel.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Die hohe Dicke verleiht diesen Neoprenhandschuhen außerdem eine ausgezeichnete Haltbarkeit und erfüllt die Normen EN 388:2016+A1:2018 für Abriebfestigkeit der Stufe 3.
- **Geringeres Kontaminationsrisiko:** Eine ungefüttete Konstruktion verringert das Risiko der Absorption von Chemikalien und der Kontamination



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **EN ISO 374-konforme chemische Beständigkeit:** Fortschrittlicher Chemikalienschutz
- **Starke Dicke:** Erhöhte Haltbarkeit, längere Lebensdauer des Handschuhs
- **Ungefüttet:** Geringere Kontaminationsrisiken, einfache und effektive Reinigung

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	55-306
Material	Neoprenpolymer
Farbe	Schwarz
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	10
Betriebstemperaturbereich	From -30°C to 50°C
Reinraumklasse	Nicht kritische Arbeitsbereiche
Haltbarkeit	5 years
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Antistatisch	Nein
Normen	CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), Kategorie III, UKCA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Tetramethylthiuramdisulfid

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	813 / 32	EN 455-2
Port-Größe	254mm/10"	

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 3
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 0
Durchstichfestigkeit	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	10"/254mm
	GRÖSSE	10
55-306	NACHBESTELLUNGSNUMMER	55306100

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.