

Neptune® Kevlar® 70-215 70-225

MECHANIKSCHUTZ

 SCHNITTSCHUTZ

 SCHWER

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	BESCHICHTUNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
70-215	Gestrickt	7	Kevlar®	Neptune®		Strickbund	Gelb	7, 8, 9, 10	220 - 280	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
70-225	Gestrickt	7	Kevlar®	Neptune®		Strickbund	Gelb	7, 8, 9, 10	220 - 280	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
70-335	Gestrickt	7	Kevlar®	Neptune® PVC	Beidseitig mit Noppen	Strickbund	Gelb mit blauen Noppen	7, 8, 9, 10	220 - 280	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
70-345	Gestrickt	7	Kevlar®	Neptune® PVC	Beidseitig mit Noppen	Strickbund	Gelb mit blauen Noppen	7, 8, 9, 10	220 - 280	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
75-110	Gestrickt	7	Kevlar®	Neptune®	Beidseitig mit Noppen	Strickbund	Gelb	9	260	6 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton



Überragender Mechanik- und Schnittschutz

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Karosseriemontage
- Elektrowerkzeuge
- Blech- und andere Metallarbeiten
- Montage und Endbearbeitung

BESCHREIBUNG

- Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Kevlar®-Para-Aramid für erhöhte Tastsensibilität und Passform. Die nahtlos gestrickten Handschuhe vermeiden Hautreizungen. Die verwendeten Stapelfasern sorgen für hohen Komfort.
- Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Das Kevlar®-Schlingengewebe erhöht die Hitzeisolierung. Das Resultat: Dicke Handschuhe, die auch starke Stöße ohne Beeinträchtigung der Beweglichkeit dämpfen.
- Kosteneffizienz Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Kevlar®



70-215:144X
70-225:254X
70-335:144X
70-345:254X
75-110:254X



EN 388 EN 407
X1XXXX

KATEGORIE III

Druckdatum: 04-03-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu