

Chemikalienbeständige CSM-Handschuhe, die einen dauerhaften Schutz der Hände bieten

Anschlussgröße: 203mm/8"

Dicke: 0,6mm/24 mil

- **Fortgeschrittene Verteidigungen:** Der AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-301 ist hochgradig beständig gegen die meisten konzentrierten Säuren und Basen, während seine Dicke von 0,6 mm/24 mil einen höheren Handschutz gewährleistet als dünnere Alternativen.
- **Erhöhter Komfort:** Diese CSM-Handschuhe bestehen aus weichem, flexiblem Material für eine einfache Handhabung
- **Verlängerte Lebensdauer der Handschuhe:** Der AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-301 kann längere Zeit Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon ausgesetzt werden, ohne dass er schnell altert, und er verfügt über die Abriebfestigkeit EN 388:2016+A1:2018 Level 3
- **Begrenzte Kontaminationsrisiken:** Durch ihre weiße Färbung sind Verunreinigungen außerdem leicht zu erkennen.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Harte CSM-Zusammensetzung:** Schutz vor konzentrierten Säuren und Basen
- **Flexibles Material:** Für einfache Handhabung und hohen Tragekomfort
- **Strapazierfähiges Design:** Unempfindlich gegenüber Sauerstoff, UV-Strahlung und Ozon

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	85-301
Farbe	Weiß
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	11, 9.5
Betriebstemperaturbereich	From -20°C to 120°C
Reinraumklasse	Nicht kritische Arbeitsbereiche
Haltbarkeit	3 years
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Normen	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, Kategorie III, UKCA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1.5 AQL
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Keine

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	800 / 32	EN ISO 21420
Port-Größe	203mm/8"	

SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 3
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 0
Durchstichfestigkeit	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	GRÖSSE	9.5	11
85-301	NACHBESTELLUNGSNUMMER	85301095	85301110

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0493

