

## Chemikalienbeständige Reinraumhandschuhe, die robusten Handschutz bieten

Anschlussgröße: 254mm/10"

Dicke: 0,4mm/16 mil

- **Spezialisierte Verteidigungen:** Der AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-302 ist hochgradig resistent gegen konzentrierte Säuren und Basen und trägt so zur Sicherheit des Trägers bei.
- **Erhöhter Komfort:** Diese Isolierhandschuhe sind aus weichem, flexiblem Material gefertigt, das für mehr Komfort und einfache Handhabung sorgt
- **Verlängerte Lebensdauer der Handschuhe:** Der AlphaTec™ CSM Isolator Glove 85-302 kann dauerhaft Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon ausgesetzt werden, ohne schnell zu verschleißen, und er bietet EN 388:2016+A1:2018 Level 3 Abriebfestigkeit
- **Geringeres Kontaminationsrisiko:** Die weiße Färbung der CSM-Handschuhe erleichtert auch die Erkennung einer möglichen Kontamination.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Robuste CSM-Zusammensetzung:** Schutz vor konzentrierten Säuren und Basen
- **Flexibles Material:** Für Isolierhandschuhe, die Benutzerfreundlichkeit und Komfort bieten
- **Langlebiges Design:** Verträgt anhaltende Belastung durch Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon

### TECHNISCHES DATENBLATT

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                 | 85-302                                                                                                                       |
| Farbe                                         | Weiß                                                                                                                         |
| Gestalten                                     | Beidseitig tragbar                                                                                                           |
| Externe Handschuhoberfläche                   | Glatt                                                                                                                        |
| Manschette                                    | Rollrand                                                                                                                     |
| Aufbewahrung                                  | An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren. |
| Verfügbare Größen                             | 9.5, 11                                                                                                                      |
| Betriebstemperaturbereich                     | From -20°C to 120°C                                                                                                          |
| Reinraumklasse                                | Nicht kritische Arbeitsbereiche                                                                                              |
| Haltbarkeit                                   | 3 years                                                                                                                      |
| Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika | Nein                                                                                                                         |
| Normen                                        | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA                  |
| Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)     | 1.5 AQL                                                                                                                      |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger            | <ul style="list-style-type: none"><li>Keine</li></ul>                                                                        |

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|               | Typische Werte | Testverfahren |
|---------------|----------------|---------------|
| Länge (mm/in) | 800 / 32       | EN ISO 21420  |
| Port-Größe    | 254mm/10"      |               |
|               |                |               |


#### SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

| Risiko                      | Leistungsstufe |
|-----------------------------|----------------|
| Abriebfestigkeit            | Level 3        |
| Schnittfestigkeit (Klingen) | Level 1        |
| Weiterreißfestigkeit        | Level 0        |
| Durchstichfestigkeit        | Level 1        |
| ISO 13997 Cut Resistance    | Level A        |

#### BESTELLINFORMATIONEN

|        | PORT SIZE             | 10"/254mm | 10"/254mm |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|
|        | GRÖSSE                | 9.5       | 11        |
| 85-302 | NACHBESTELLUNGSNUMMER | 85302095  | 85302110  |

#### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363-8340

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### GB

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890



Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.