

ACTIVARMR®

PERSONAL PROTECTIVE GEAR

97011

Schützt vor den Einflüssen der Elemente.



Kälte



Mittlere Belastungen

Schützt Arbeiter vor den Einflüssen der Elemente.

- Atmungsaktives Doppelgewebe für warme Hände bei Arbeiten in der Kälte. Die 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinflüssen.
- Raues Nitrilfinish für Griffsicherheit in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen.
- Weiches Innenfutter aus Acrylschlingenmaterial und Nitrilbeschichtung für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Anatomische Passform für einen perfekten Sitz und reduzierte Ermüdung der Hände.
- Der Kontrast zwischen der schwarzen Beschichtung und dem hellorange Trägermaterial sorgt für gute Sichtbarkeit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung.

Industrien

- Chemisch
- Bauarbeiten

Einsatzbereiche

- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Kühlhauslagerung
- Bauarbeiten
- Wartungsarbeiten

Hauptmerkmale

2-Lagen-Spritzacrylträger, hält Hände in extremer Kälte warm und bietet Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden
Leistungstests bei -20 °C

☒ Die doppelte Nitrilbeschichtung mit sandiger Oberfläche für exzellenten Nass-, Öl- und Trockengriff vermeidet Verletzungen durch abrutschende Objekte.

Herausragender Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag, ohne eine schnelle Ermüdung der Hände

Im Vergleich zu Leder atmungsaktiveres Gewebe für Tragekomfort und trockene Hände

Erhöht die Sicherheit an Arbeitsplätzen, an denen gute Sicht erforderlich ist, wie etwa bei schlechten Lichtverhältnissen

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
ActivArm [®] 97-011	Veredelung: ¾ Coated Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: Acryl, Polyester Manschetten-Stil: Strickbund	10	8, 9, 10, 11	240-275 mm; 9.64-10.82	Schwarz	• 6 Paare pro Box; 12 Kästen in einem Karton

WWW.ANSELL.COM

Ansell

