



Mehrzweck



Leichte Belastungen

## Mehrzweckhandschuhe mit erhöhter Sichtbarkeit für den Schutz der Hände in dunklen Umgebungen

- **Erhöhter Schutz:** Dank der besonders gut sichtbaren Handinnenfläche und des Handrückens verbessern die ActivArm<sup>™</sup> 97-012 Industriehandschuhe die Arbeitssicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen, schützen die Hände und gewährleisten gleichzeitig einen sicheren Griff auf nassen und trockenen Oberflächen.
- **Verbesserter Komfort:** Diese nitrilbeschichteten Arbeitshandschuhe verfügen über ein 15-Gauge-Futter, das den ganzen Tag über einen angenehmen Tragekomfort garantiert, die Hände trocken hält und eine hohe Fingerfertigkeit bei der Handhabung kleinerer Gegenstände bietet.
- **Fortschrittliche Ergonomie:** ActivArm<sup>™</sup> 97-012 Schutzhandschuhe sind von Natur aus gekrümmt, was zu einer entspannten Passform und geringerer Spannung führt
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Diese silikonfreien Arbeitshandschuhe verhindern mögliche Oberflächenfehler und sorgen für ein hochwertiges Finish.



### Industrien

- Energie
- Bergbau

### Einsatzbereiche

- Signalgabe, Positionierung
- Positionierung
- Führen von schweren Maschinen
- Lade- und Transportarbeiten
- Reparatur von Hydraulikanlagen
- Produktprüfung
- Versenden und Verladen von Produkten
- Fahrzeugwartung
- Förderband- und Strebwartung
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Versand, Transport und Lieferung von Produkten
- Schlosserarbeiten

#### Hauptmerkmale

- **Extra sichtbarer Handrücken und Handfläche:** Zum Schutz der Hände in dunkleren Bereichen
- **15-Gauge-Innenfutter:** Atmungsaktive Taktilität und ganztägiger Komfort sind garantiert
- **Ergonomisches Design:** Für angepasste Schutzhandschuhe mit minimaler Ermüdung der Hände

#### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3131A

#### Spezifikationen

| MARKE   ART.-NR. | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                    | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE          | LÄNGE                        | BESCHICHTUNG FARBE | VERPACKUNG                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ActivArm™ 97-012 | <b>Veredelung:</b><br>Handinnenflächenbeschichtet<br><b>Beschichtungsmaterial:</b> Nitril<br><b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon, Spandex<br><b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund | 15                    | 7, 8, 9, 10, 11 | 215-272 mm / 8.5-10.7 inches | Orange             | 12 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton |

#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

##### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

##### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699