

F-MAN PVC-GEWEBESCHLAUCH



Artikelnummer: 6300
Verpackungseinheit: 1 Rollen

| Größe | EAN |
|-------|---------------|
| 6 | 4025888144789 |
| 8 | 4025888144796 |
| 9 | 4025888144802 |
| 10 | 4025888144819 |
| 13 | 4025888144826 |
| 16 | 4025888232479 |
| 19 | 4025888144833 |
| 25 | 4025888144840 |

Material: PVC
Farbe: transparent

cadmiumfrei

reißfeste und verrottungsfreie Armierungsfäden

Sicherheitsfaktor 4:1

silikonfrei

Härte: ca. 74° Shore A

Temperaturbereich -15 °C bis +60 °C

lebensmittelgeeignet

Abmessung - Betriebsdruck (bei 20 °C)- Biegeradius min. - Bestell-Nr.

6/11 mm - 16 bar - 28mm - 6300/06

8/13 mm - 16 bar - 29mm - 6300/08

9/14 mm - 15 bar - 35mm - 6300/09

10/15 mm - 15 bar - 40mm - 6300/10

13/18 mm - 12 bar - 57mm - 6300/13

16/23 mm - 12 bar - 92mm - 6300/16

19/25 mm - 10 bar - 135mm - 6300/19

25/33 mm - 10 bar - 210mm - 6300/25

PVC