




Artikel-Nr.: 68301-20M
Produktdatenblatt
Bau- und Industrieschlauch

Rev. 0
Sprache: DE
Revisionsdatum:
2019/11/15






HI-FLOW C/52 Bau- und Industrieschlauch

Material Mantel	Polvestergarn	
Material Seele	Polvurethan (lightweight)	
Betriebsdruck	15 Bar	
Berstdruck	45 Bar	

Technische Informationen						
	Gewicht [kg]	Innen-Ø [mm]	Länge [m]	Betriebsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Einbindung
2"	5,2	C/52mm	20	15	45	ja





* Gewicht und Rollenlängen Toleranz beträgt $\pm 2\%$

Eigenschaften

-  Glatte Innenfläche
-  Abriebfester Außenmantel
-  Hohe Flexibilität dank leichter PU-Beschichtung
-  Drahteinbindung
-  Mit Storz-Saugkupplungen

Referenzen					
Ø	Rollenlänge	Artikelnr.	Beschreibung	VPE [Pal]	EAN
2"	20m	68301-20M	*HI-FLOW* C/52 Bauschlauch	125	4025888371635

Produktvorteile - Anwendervorteile

-  Sehr gute Sichtbarkeit durch neongelbe Farbgebung.
-  Glatte Innenbeschichtung sorgt für eine geringere Reibung im Schlauchinneren und somit für einen optimalen Durchfluss des zu transportierenden Mediums.
-  Höhere Fließgeschwindigkeit möglich.
-  Trotz Lightweight-Konstruktion Betriebsdrücke bis zu 15 Bar möglich.

Sämtliche Angaben und Hinweise sind als allgemeine Empfehlungen und Anregungen zu verstehen. Wir empfehlen weiter, die Eignung unserer Produkte vor Gebrauch zu prüfen.