


	Artikel-Nr.: 84505 Produktdatenblatt Ratschen-Zurrigurt	Rev. 0 Sprache: DE
		Revisionsdatum: 2020/10/01

Ratschen-Zurrigurt, 2-teilig, mit Spitzhaken und Sicherungsfeder

Material	Polyester	
Breite	25 mm	
Dehnung	< 7 %	

Technische Informationen						
Abmessungen	L _{GF} *	L _{GL} *	S _{HF} *	S _{TF} *	LC* – gerader Zug	LC* – Umreifung
25 mm x 4 m	0,4 m	3,60 m	50 da N	125 daN	250 daN	500 daN
25 mm x 6 m	0,4 m	5,60 m	50 da N	125 daN	250 daN	500 daN

*L_{GF} = Fixed End L_{GL} = Loose End S_{HF} = Standard Hand Force S_{TF} = Standard Tension Force LC = Lashing Capacity

Informationen



Lashing Capacity (LC) ist die maximale Kraft, der ein Zurrmittel im direkten Zug standhalten muss. Sie wird in daN (deca Newton) angegeben. 1 daN entspricht 0,98 kg.

S_{TF} (Standard Tension Force) ist die tatsächliche Spannkraft des Zurrgurtes, nachdem die Ratsche mit 50 daN S_{HF} (Standard Hand Force) angezogen wurde.



	Art.-Nr.: 84505	Rev. 0
	Produktdatenblatt Ratschen-Zurrigurt	Revisionsdatum: 2020/10/01

Referenzen						
Abmessung	Artikelnr.	Beschreibung	UVE [Stck]	VPE [Karton]	EAN/Stck	EAN/Karton
25 mm x 4 m	84505/4M	Ratschen-Zurrigurt, 2-teilig, mit Spitzhaken und Sicherungsfeder	5	50	4025888257014	4025888356250
25 mm x 6 m	84505/6M	Ratschen-Zurrigurt, 2-teilig, mit Spitzhaken und Sicherungsfeder	5	50	4025888257021	4025888356267

Produktvorteile - Anwendervorteile

-  Einfache Handhabung durch direktes Abspulen von der Rolle
-  Erhöhte Stabilität durch geflochtene Schnur

Zertifikationen - Normen

-  DIN EN 12195-2
-  TÜV/GS geprüft

Sämtliche Angaben und Hinweise sind als allgemeine Empfehlungen und Anregungen zu verstehen. Wir empfehlen weiter, die Eignung unserer Produkte vor Gebrauch zu prüfen.

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
21244 Buchholz i.d.N.

E-Mail: info@feldtmann.de
Tel: +49 (0) 4181 2004 - 0
Web: www.feldtmann.de