TECHNISCHES DATENBLATT

ACHIM S2
No. 16320

Gr. 36-48

KENNZEICHNUNG NACH NORM

nach EN ISO 20345 S2 SRC	
Form B	▪ Sicherheitsschnürstiefel
SRC SLIP RESISTANCE	RUTSCHHEMMUNG: SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann

PASSFORM	EINSATZGEBIETE
	▪ In- und Outdoor-Bereiche ▪ Industrie, Lager, Transport, Montage usw. ▪ Bereiche, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist (S2)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Design	▪ Moderne und sportliche Optik
Geschlossene, gepolsterte Lasche	▪ Sehr guter Tragekomfort ▪ Vermeidung von Druckstellen ▪ Verhindert das Eindringen von Schmutz
Kragenpolsterung	▪ Sehr guter Tragekomfort ▪ Knöchelumschließender, weich gepolsterter Schaftabschluss für gute Stabilität und Halt im Schuh (Form B)
Größen (Unisex Modell)	▪ Erweiterter Größenspiegel Lieferbar in Größe 36-48

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
PU-Spitzenschutz (Polyurethan)	▪ Direkt angespritzter Spitzenschutz ▪ Besonderer Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze ▪ Schützt das Oberleder in diesem Bereich gegen vorzeitigen Verschleiß
OBERMATERIAL	
Rindleder	▪ Einsatzbereiche S2/S3 ▪ Natürliches Material ▪ Widerstandsfähig gegen Abnutzung ▪ atmungsaktiv ▪ Wasserdurchtritt/–aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2
FUTTERMATERIAL	
Atmungsaktives Textilfutter	▪ Klimaregulierend ▪ Gute Atmungsaktivität ▪ Hautfreundlich ▪ Hohe Schweißaufnahme/-abgabe
Futterkappentasche	▪ Abriebfestes Mikrofasermaterial, strapazierfähig ▪ Angenehmer Tragekomfort
ZEHENSCHUTZKAPPE	
Stahlkappe	▪ Schutz gegen Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN ▪ Dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung ▪ Ergonomisch geformt ▪ Angenehme Zehenfreiheit ▪ Gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs
EINLEGESOHLE	
Ganzflächige Einlegesohle	▪ Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima ▪ Auswechselbar ▪ Strapazierfähig ▪ Antistatisch
BRANDSOHLE	
Antistatische Softvlies-Brandsohle	▪ Antistatisch, auch im 100 % trockenen Zustand, und zwar ohne den Einsatz von zusätzlichen Hilfsmitteln, die Brückenfunktion zur Laufsohle haben ▪ Ca. 50% leichter als vergleichbare Sohlen aus Naturmaterialien ▪ Flexibel und formstabil ▪ Gute Luftdurchlässigkeit ▪ Ausgezeichneter Abriebwiderstand ▪ Hohe Feuchtigkeitsaufnahme ▪ Schnelles Trocknen (quasi über Nacht)

LAUFSOHLE

	Zweischichten-Profilsohle NEW BASIC	▪ antistatisch ▪ sehr gute Rutschsicherheit
	Laufsohle: PU	▪ Farbe: grau ▪ besonders abriebfest ▪ hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C ▪ öl- und kraftstoffbeständig
	Zwischensohle: PU	▪ Farbe: schwarz ▪ Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort