

TITAN S1P

Produktreferenz Titan
EN ISO20345:2011 S1P SRC
Größen 36-47
Gewicht (Gr. 41) 620 gr.

Beschreibung: Lederschuh, blau, Nylon Mesh Futter, antistatisch, Durchtrittsichere Stahl Zwischensohle, Anti-Schock, Anti-Rutsch, S1P, Stahlkappe, PU/PU- Sohle.

Einsatzbereiche: Industrie, Handwerk, Logistik

Vorsorge und Wartung des Schuhs: Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.



		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Stahlkappe beständig gegen: einer 200 J Schock, 1500 kg Druck; Sohle: Metall beständig gegen 1100 N	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag)	Mm	17,5	>14
		Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm	17	14
	Anti-shock System: Polyurethan niedriger Dichte ; Fersenprofil	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	>34	>20
Oberteil	Nubuck Leder, blau	Atmungsaktivität	Mg/m2 Stunde	>2.7	>0,8
	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2		>20
		Wasserabweisend	Minute		<60
Vorderseite	Dicke 1,2mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2		>30
Futter	Nylon Mesh schwarz	Atmungsaktivität	Mg/cm2 Stunde		>2
Hinterseite	Dicke 1,0mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2		>30
Einlegesohle	Antistatisch, saugfähig, abriebfest und beständig gegen exofliation	Abriebwiderstand	Zyklen	>400	>400
Laufsohle	Antistatisch, doppelte Dichte Polyurethan eingespritzt direkt auf das Oberteil	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm3	110	<150
	anti-slip, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwache Säuren	Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	+1,0	<+12
		Kraftkoeffizient der Laufsohle	-	0,18	>0,15