

## KOMODO S<sub>3</sub>

Produktreferenz Komodo  
 EN ISO 20345:2011 S<sub>3</sub> SRC ESD  
 Grössen 38-47  
 Gewicht (Gr. 41) 445 gr.



**Beschreibung:** Lederschuh, wasserabweisend, schwarz, Atmungsaktives Technomesh Futter, SJ Hybrid atmungsaktive Einlegesohle, antistatisch, Durchtrittsichere, leichte Aramidfaser Zwischensohle, Anti-Schock, Rutschhemmend, S<sub>3</sub>, Nano Carbon Zehenschutzkappe, Ölbeständiges Phylon + Naturgummi Sohle.

**Vorsorge und Wartung des Schuhs:** Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.

		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Nano Carbonkappe beständig gegen: einer 200 J Schock, 1500 kg Druck; Sohle: Aramidfaser beständig gegen 1100 N	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag) Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm	14.5	>14
			Mm	18	14
	Anti-shock System:	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	23	>20
Oberteil	Leder, schwarz	Atmungsaktivität	Mg/m <sup>2</sup> Stunde	4	>0,8
		Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm <sup>2</sup>	36	15
		Wasserabweisend	%	28	<30
Futter	Atmungsaktives Technomesh	Atmungsaktivität	Mg/cm <sup>2</sup> Stunde	54	>2
Laufsohle	Antistatisch, Phylon + Naturgummi	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm <sup>3</sup>	77	<150
		Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	10	<+12