

## HERCULES S5

Produktreferenz Hercules  
 EN ISO 20345:2011 S5 SRA  
 Grössen 36-47  
 Gewicht (Gr. 41) 1200 gr.

**Beschreibung:** PVC, wasserdicht, schwarz, antistatisch, Anti-Perforations Stahlsohle, Anti-Schock, Anti-Rutsch, S5, Stahlkappe, PVC Sohle.

**Einsatzbereiche:** Bau, Industrie

**Vorsorge und Wartung des Schuhs:** Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.



		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Stahlkappe beständig gegen: einer 200 J Schock, 1500 kg Druck; Sohle: Metall beständig gegen 1100 N	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag) Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm	15	>14
			Mm	17	14
	Anti-shock System: PVC niedriger Dichte	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	>30	>20
Oberteil	PVC, schwarz	Atmungsaktivität	Mg/m2 Stunde	>2,3	>0,8
	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>40	>20
		Wasserabweisend	Minute	>90	<60
Vorderseite	Dicke 1,2mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>35	>30
Futter	PVC	Atmungsaktivität	Mg/cm2 Stunde	>5	>2
Hinterseite	Dicke 1,0mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2	>45	>30
Einlegesohle		Abriebwiderstand	Zyklen	>400	>400
Laufsohle	PVC	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm3	110	<150
		Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	+1,0	<+12
		Kraftkoeffizient der Laufsohle	-	0,18	>0,15

Unsere Schuhe entwickeln sich ständig, die technischen Daten können sich daher immer ändern.

Alle Produktnamen und auch die Marke Safety Jogger sind registriert und dürfen in keinen Format unter keine Bedingung ohne schriftliche Zustimmung von uns reproduziert werden.