

## RAPTOR S1P

Produktreferenz Raptor  
EN ISO 20345:2011 S1P SRC  
Größen 38-47  
Gewicht (Gr. 41) 600 gr.

**Beschreibung:** Lederschuh, schwarz/grau mit blau, Coolmax® Futter, antistatisch, Durchtrittsichere Zwischensohle SJ FLEX, Anti-Schock, Anti-Rutsch, S1P, Komposit kappe, Phylon/Gummi Sohle.

**Einsatzbereiche:** Lager

**Vorsorge und Wartung des Schuhs:** Um das Leben Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir die Schuhe regelmässig zu reinigen und mit entsprechenden Pflegeartikeln zu schützen. Bitte trocknen Sie Ihre Schuhe nicht auf der Heizung oder in der Nähe einer Wärmequelle.



		Beschreibung	Meßeinheit	Ergebnis	EN345 Norm
Gesamter Schuh	Zehenschutz: Komposit kappe beständig gegen: einer 200 J Schock, 1500 kg Druck; Sohle: SJ FLEX beständig gegen 1100 N	Schlagfestigkeit (Freiraum nach Einschlag) Beständigkeit gegen Druck (vertikales Spiel nach der Kompression)	Mm	19,5	>14
			Mm	20,5	14
	Anti-shock System: Polyurethan niedriger Dichte ; Fersenprofil	Schockabsorbtion im Fersenbereich	J	>27	>20
Oberteil	leder , schwarz/grau mit blau	Atmungsaktivität	Mg/m2 Stunde	>4,9	>0,8
	Dicke 1,6mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2		>20
		Wasserabweisend	Minute		<60
Vorderseite	Dicke 1,2mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2		>30
Futter	Coolmax®	Atmungsaktivität	Mg/cm2 Stunde		>2
Hinterseite	Dicke 1,0mm	Durchlässigkeitskoeffizient	Mg/cm2		>30
Einlegesohle	Antistatisch, saugfähig, abriebfest und beständig gegen exofliation	Abriebwiderstand	Zyklen	>400	>400
Laufsohle	Phylon und Gummi direkt auf das Oberteil & Phylon geklebt	Abriebwiderstand (Volumensverlust)	Mm3	110	<150
		Ölbeständigkeit (Volumenänderung AV)	%	+1,0	<+12
	Blau, anti-slip, abriebfest, beständig gegen Mineralöle und schwache Säuren	Kraftkoeffizient der Laufsohle	-	0,19	>0,15

Unsere Schuhe entwickeln sich ständig, die technischen Daten können sich daher immer ändern.

Alle Produktnamen und auch die Marke Safety Jogger sind registriert und dürfen in keinen Format unter keine Bedingung ohne schriftliche Zustimmung von uns reproduziert werden.