

TECHNISCHES DATENBLATT

6845 // ESD 3D CUT F

Material:	Spezialgarn, schwarz
Beschichtung:	Nitril-Mikroschaum, schwarz
Grösse(n):	6-12
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, STANDARD 100 BY OEKO-TEX®



Beschreibung

NITRAS ESD 3D CUT F, Spezialgarn, schwarz, eingearbeiteter Carbonfaden, Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1000), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, hohe mechanische Beständigkeit, Strickbund, höchster Schnitenschutz (Leistungsstufe F), perfekte Fingerfertigkeit, perfekte und innovative Passform dank 3D FIT, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, verstärkte Daumenbeuge, touchscreenfähig, Premium-Qualität, antistatisch (ableitfähig), STANDARD 100 by OEKO-TEX®

	Material	Farbe
Handinnenfläche:	Nitril-Mikroschaum-Beschichtung auf Spezialgarn	Schwarz
Zeigefinger und Daumen:	Nitril-Mikroschaum-Beschichtung auf Spezialgarn	Schwarz
Handrücken:	Spezialgarn	Schwarz
Fingerspitzen:	Nitril-Mikroschaum-Beschichtung auf Spezialgarn	Schwarz
Stulpe / Strickbund:	Spezialgarn	Schwarz

Größe:	6	7	8	9	10	11	12
Saumfarbe:	lila	rot	blau	gelb	weiß	orange	schwarz

EN ISO 21420:2020		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
		Fingerfertigkeit	1-5	5
EN 388:2016+A1:2018		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42F	Abriebfestigkeit	1-4	4	
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X	
	Weiterreisskraft	1-4	4	
	Durchstichkraft	1-4	2	
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	F	
EN 16350:2014		Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand [Ω])	-	2,16 x 10 ⁶ (ableitfähig)	
	Handrücken (Durchgangswiderstand [Ω])	-	7,18 x 10 ⁶ (ableitfähig)	
	Stulpe (Durchgangswiderstand [Ω])	-	1,10 x 10 ⁶ (ableitfähig)	