

8705 // SKIN FLEX LITE+

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Hohe mechanische Beständigkeit
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
OEKO-TEX STANDARD 100®

15
GAUGE



8705 // SKIN FLEX LITE+










Material:	Nylon, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum mit Nitrilnoppen, schwarz
Größe(n):	6-12
Verpackungseinheit:	144 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS SKIN FLEX LITE+, Montagehandschuhe, grau, Nitrilschaum-Beschichtung mit Nitrilnoppen, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, dunkle Farben, hohe Standzeit, hohe mechanische Beständigkeit, sehr atmungsaktiv, Strickbund, perfekte Fingerfertigkeit, einzigartiger Tragekomfort und Schutz für den Anwender, touchscreenfähig, Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden), für Lebensmittelkontakt, OEKO-TEX STANDARD 100®, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr abriebfest, PSA-Risikokategorie II








EN ISO 21420

15
GAUGE


Größe	6	7	8	9	10	11	12
Farbleitsystem							

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + Hohe mechanische Beständigkeit
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden)
- + OEKO-TEX STANDARD 100®



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Handrücken	Nylon	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf Nylon	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nylon	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904229754	4059904229747	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229778	4059904229761	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229792	4059904229785	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229815	4059904229808	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229839	4059904229822	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229853	4059904229846	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904229877	4059904229860	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China