BRYNJE

910 Zap Ankle Boot



Leichter Sicherheitsstiefel, zertifiziert nach den neuen Standards von 2022. Das Obermaterial besteht aus wasserabweisender Mikrofaser und Elementen aus KPU. Die Kombination aus Mikrofaser und KPU-Details sorgt für zusätzliche Stärke und Stabilität im Knöchelbereich. Der Schuh wird mit dem innovativen BOA® Fit System gespannt und gelöst, das eine perfekte Passform gewährleistet. Die ProNose aus KPU, ein strapazierfähiges Material, ist nach dem 2022-Standard zugelassen und wird für kniende Arbeiten empfohlen. Die Gummi-Laufsohle ist rutschhemmend und sorgt in Kombination mit einer weichen, stoßdämpfenden Zwischensohle aus EVA für einen komfortablen und flexiblen Schuh. Die Sohle verfügt außerdem über eine Gelenkstütze, die Stabilität bietet und Verdrehungen sowie Belastungen der Ferse reduziert. Das Sohlenprofil ist mit großen Stollen und breiten Rillen gestaltet, sodass Erde, Sand, Wasser und Schlamm leicht abgeleitet werden und ein guter Halt gewährleistet ist. Die Einlegesohle ist stoßdämpfend, weich, flexibel und atmungsaktiv und besteht unter anderem aus recyceltem PU-Schaum, der aus Restmaterial der Einlegesohlenproduktion stammt. ESD-zugelassen und PVC-frei

S3L SR ALU FIBER ESD BOA DGUV 112-191

CE Norm	EN ISO 20345:2022+A1:2024
Serie	900
Besondere Eigenschaften	Wasserabweisende Mikrofaser mit KPU-Details, BOA® Fit System; KPU ProNose; ESD-zugelassen und PVC-frei
Laufsohle	Rutschhemmende Gummi-Laufsohle, die in Kombination mit einer weichen, stoßdämpfenden EVA-Zwischensohle für einen komfortablen und flexiblen Stiefel sorgt.
Obermaterial	Das Obermaterial besteht aus wasserabweisender Mikrofaser und Elementen aus KPU. Diese Kombination sorgt für zusätzliche Stärke und Stabilität im Knöchelbereich.
Futter	Atmungsaktives und absorbierendes Mesh-Innenfutter mit zusätzlicher Verstärkung aus Mikrofaser im Fersenbereich.
Einlegesohle/ Fußbett	Stoßdämpfende, weiche, flexible und atmungsaktive Einlegesohle, die unter anderem aus recyceltem PU-Schaum besteht, welcher aus Restmaterial anderer Einlegesohlenproduktion stammt.
Branchen	Baugewerbe und Handwerk, Transport und Lager, Leichtindustrie
Größen	35-48